

Modelo: CIVIC e:HEV 2.0L versión: HEV



Realice el mantenimiento al kilometraje o intervalo de tiempo indicado (lo que ocurra primero)		Kilometraje (expresados en miles de kilómetros)																				Tiempo máximo ⁽⁵⁾	
		1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
Cambio de aceite del motor ^{US}			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1 año
Cambio del filtro de aceite del motor ^{US}				●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	2 años
Cambio del filtro de aire ⁽¹⁾ ^{US}					●			●			●			●			●			●			
Cambio del filtro de combustible ⁽²⁾ ^{US}																	●						
Cambio de bujías de encendido												●											●
Cambio del líquido refrigerante del motor ⁽³⁾																						●	5 años
Cambio de fluido de la transmisión e-CVT ⁽⁴⁾ ^{US}																	●						6 años
Cambio del líquido de freno																							3 años
Cambio del filtro de polen ⁽¹⁾				●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Inspección y rotación de neumáticos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Inspección de mangueras y cañerías de freno, ABS y VSA		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Inspección de niveles de todos los fluidos		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Inspección del sistema de escape		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Inspección de mangueras y cañerías de combustible		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Inspección del estado de la batería 12v y limpieza de los bornes		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Inspección de frenos delanteros y traseros		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1 año
Inspección de componentes de la dirección		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1 año
Inspección de componentes de la suspensión		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1 año
Inspección de fundas guardapolvo de eje de transmisión		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1 año
Verificar el funcionamiento de todas las luces		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Verificar el funcionamiento del instrumental		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Inspección de las escobillas del limpiaparabrisas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lubricar colisas del eleva cristales		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

(1): Inspeccionar en cada servicio y reemplazar si fuese necesario. (2): Si sospecha de la calidad del combustible o posible degradación, contaminación, presencia de agua etc, reemplácelo.
(3): Honda exige el empleo de Refrigerante Honda TYPE 2. (4): Honda exige el empleo del fluido Honda HEVF-Type 1.0.
(5): Intervalo de tiempo máximo entre servicios de un mismo ítem de mantenimiento.

^{US}: Punto de mantenimiento requerido en servicios adicionales bajo condición de Uso Severo. Estos ítems deben realizarse a la mitad de kilometraje indicado en la tabla.



Honda Motor de Argentina S.A.

Suipacha 1111, Piso 18, CABA.
Tel.: 0800-1221-Honda (46632)
atencion_al_cliente@honda.com.ar

autos.honda.com.ar